

V8i

便携条码打印机



设计精湛 好用耐用

PORTABLE
BARCODE
LABEL
PRINTER
ON-SITING
PRINTING

坚固抗摔
应对户外
高强度打印

轻巧便利 持久耐用

V8i便携条码打印机专为移动打印用户量身打造。轻巧便利的机身，易于携带，坚固抗摔的设计，应对户外各类高强度打印，大容量电池供电，支持蓝牙和USB接口数据传输打印，可扩展Wi-Fi功能，满足您对移动打印的多样性需求，便捷可靠，持久耐用。



蓝牙、USB通信
和数据传输
可扩展Wi-Fi

用户价值

机身设计轻巧便利，易于携带，适用于所有移动打印环境，是仓储、运输、户外基站、医疗工作者的理想之选。

产品设计坚固抗摔，适用户外环境下各类高强度打印。

支持蓝牙、USB端口数据传输，可扩展Wi-Fi打印功能，满足移动打印的多样化需求。

原厂大容量、超强续航电池，支持5小时连续不间断打印，持久耐用。

选配国家专利技术“手动切刀装置”，轻松制作精美整齐的标签。

选配车载充电器、手腕带，方便好用、个性十足。

国家专利技术
“手动切刀装置”

高续航电池
连续打印5小时



主要参数

型号	V8i
打印方式	热转印
分辨率	203 dpi
最大打印速度	2 ips (50.8 mm/s)
最大打印宽度	1.89" (48 mm)
最大打印长度	39.37" (1000 mm)
标签卷尺寸	宽度: 最大2.2" (56 mm), 最小0.4" (10 mm) 外径: 最大 3" (76.2 mm), 内径: 最小1" (25.4 mm)
碳带卷尺寸	外径: 最大1" (25.4 mm), 内径: 0.5" (12.7 mm) 最大宽度: 2.0" (51 mm), 最大长度: 82' (25 M)
内存	8 MB FLASH ROM, 8 MB SDRAM
标签厚度	0.06 - 0.15 mm (0.0023" - 0.006"), 包括底纸厚度
纸张探测方式	反射式
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码
接口类型	蓝牙4.0, USB DEVICE 接口; 可扩展Wi-Fi
输入电源	7.4 V, 2200 mAh 锂电池
重量	1.2 kgs (含电池)
机身尺寸	宽 130 × 深 262 × 高 102 mm
工作环境	温度: 5°C ~ 40°C (41°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ +140°F); 相对湿度: 10% ~ 80% 无凝露
可选配件	手动切纸刀, 手腕带

应用行业

电信、移动、联通
电力、市政规划
移动采血站
....

标签样板



博思得
POSTEK