

G-2108|G-3106

小型工业 条码打印机

设计精湛 好用耐用



LIGHT
INDUSTRIAL
BARCODE
LABEL
PRINTER
AFFORDABLE
& POWERFUL

打印头左右压力调节和
碳带剥离时间可调设计
带来超强耗材兼容性
轻松拥有出众打印品质

精湛设计之上 尽显执着理念

自始至终，G系列背后的设计理念都未曾动摇，那就是打造超凡的小型工业打印机体验。

结构设计创新，原本出众的打印模组升级，紧凑机身中释放过去仅有工业打印机才具备的强劲性能及耗材兼容性。精湛设计搭载高品质零部件，成就其稳定耐用和性能强劲。能力出众的它同时拥有全球领先的标签编辑软件，与打印机硬件的默契融合，使一切打印都格外舒心。



碳带绷紧力调节装置
操作简单 打印效果出色

用户价值

精湛创新的打印模组上，可轻松调节打印头左右压力，并实现各类标签与碳带剥离时间的控制。超强耗材兼容性，适用更多材质及厚度的标签打印，呈现更出色的打印品质，更低使用成本，性价比超群。

人性化设计的碳带绷紧力调节装置，旋转转盘轻松完成，使G系列在不同材质的标签打印中稳定出色，游刃有余。

一体成型全方位加固的机芯框架，坚固可靠，稳定耐用。左右式机身结构设计，将用户操作区与中央控制系统完全隔离，安全稳定，便于操作和维护。

国家专利技术“对流散热设计”，确保长时间打印仍然保持超低工作温度，轻松实现7×24小时连续打印，打印效果精美清晰。

独树一帜，关键传动部件采用金属轴承设计，无论在材质的选用还是细微处的设计上，都将给你高端精湛、稳定耐用的感觉。

左右式机身结构设计
工业级产品性能



专利技术
“对流散热设计”
7×24小时连续打印

主要参数

型号	G-2108	G-3106
打印方式	热转印	
分辨率	203 dpi	300 dpi
最大打印速度	6 ips (153 mm/s)	4 ips (101.6 mm/s)
最大打印宽度	4.25" (108 mm)	4.17" (106 mm)
最大打印长度	315" (8000 mm)	157" (4000 mm)
标签卷尺寸	宽度: 最大4.49" (114 mm), 最小0.98" (25 mm) 外径: 最大6" (152 mm), 内径: 最小1" (25.4 mm)	
碳带卷尺寸	外径: 最大2.75" (70 mm), 内径: 1" (25.4 mm) 最大宽度: 4.33" (110 mm), 最大长度: 984' (300 M)	
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	
标签厚度	0.08 - 0.20 mm (0.003" - 0.008"), 包括底纸厚度	
纸张探测方式	反射式 (可移动) / 穿透式	
字体	内置五种点阵字体和24点阵中文宋体, 支持下载TrueType字体	
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码	
接口类型	RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0接口, Centronics 并口 (选配)	
电源适配器	输入: 交流 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 输出: 直流 24 V, 2.5 A	
重量	3.5 kgs	
机身尺寸	宽 256 × 深 329 × 高 200 mm	
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
可选附件	剥纸器, 切纸刀, Centronics 并口, 外挂纸架, 外置标签回绕器, 导纸片附加帽 (最窄导纸宽度为8 mm)	

应用行业

电子制造业
服装制造业
珠宝标签
机场行李标签
药品标签
... ..



标签样板

Postek Programmable System Keyboard AD2115	Postek AD2115 PACKING INSTRUCTION.....1
MODEL NO: 1111111111111111 SERIAL NO: 1111111111111111	CERTIFICATE.....1
NTK.OE 技术服务热线: 0755-83328588	Made in Shenzhen, China 0755-83328588 http://www.postek.com.cn

FROM: BIG SUPPLY 5th AVENUE NEW YORK, NY 12345	TO: GO EAT VALUE 8163 NEW CAJUN DAYTON, OH 67890
SHIP TO POST B/L853930 PRO289969	
SSCC 0 0614141 123456789	

博思得 POSTEK
品牌: 博思得 品名: 短袖衬衣 等级: 一等品 检验员: 008 执行标准: GB/T2660-2008 货号: X112920392-B3 号型: 180/96A(52)
颜色: 黑色 面料成份: 100%棉 安全类别: B类(直接接触皮肤)
洗涤说明: ④ 最高洗涤温度30°C 熨和程序 ③ 不可漂白 ① 悬挂晾干 ② 烫斗底板 最高温度150°C ⑤ 常规干洗
6 947731 350063 产地: 广州 零售价: 1190.00

博思得
POSTEK