

TTP-344m/246M



打印机提供热感、热转两种打印方式，打印精度可达 300dpi。可打印多种标签及纸张，包括卷装纸，折页式标签纸等。常用的条形码格式均可打印。可以将字型及条形码旋转 4 种角度。TTP-344M 提供 5 组不同大小的英数字体。应用放大功能，字体尺寸可作更大范围的变化。平滑字型可从简单的的标签设计窗口软件中下载，也可加装专用的字库卡。

产品名称	TTP-344M	TTP-246M
列印模式	热转式/热感式	
解析度	300dpi(12dots/mm)	203dpi(8dots/mm)
列印速度	每秒 4" (100mm)	每秒 6" (152mm)
最大列印宽度	104mm(4.09")	108mm(4.25")
列印长度	457mm(18")	990mm(39")
记忆体	1MB Flash ROM,2MB DRAM	
感测器	纸张间距，纸张用尽，碳带用尽，碳带即将用尽，黑标，印字头抬起，机壳开放（选购），纸张即将用尽（选购），自动剥离（选购）	
外壳	金属结构含透明视窗	
操作面板	中文 LCD 显示器（122; 32pixel）,LED 指示灯（电源，错误，待机），按键（暂停，出纸，选单）	
尺寸	301mm W; 420mm D; 241MM H911.85" W; 16.54" D; 9.49" H)	
净毛重	净重=13kg,毛重=15kg	
指令集	TSPL I I	
通讯介面	RS232, Centronics Parallel Ports 并存	
软体	Nice Label View XLT +(选购), Windows Drivers,Windows DLL	
操作温度	5oC~40oC	
储存温度	-10oC~60oC	
电气规格	100~240 交直流通用自动转换电源供应	
安规认证	CE, FCC Class A, UL, CUL, TUV	
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002" ~0.01")	
纸张类型	纸卷式，标签式（连续纸，间距纸，折叠纸，票券，吊牌; 等）	
纸张宽度	25.4mm~116mm(1" ~4.4")	
最大纸卷尺寸	203mm 外径（8" 外径）搭配 25mm(1")或 76mm(3")纸芯	
碳带轴心尺寸	25.4mm	
碳带宽度	25.4mm~110mm(1"~4.33")	
最大碳带长度	300m	

一维条码	Code 39,Code 39C,Code 128UCC,Code 128 subsets A、 B、 C, Code11,Codebar,""interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5) digits add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET
二维条码	PDF-417,Maxi code, DataMatrix
内建字型	5种内建字型, OCR-A, OCR-B, 一种向量字型, Windows 字型可透过软体下载使用
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o
图形种类	支援 pcx,bmp,jpg 等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus 可程式化, 中文显示键盘
通讯介面	USB,RS-422/485 介面, 内部网络连接器
自动切刀	4"宽 (纸张厚度<=0.25mm)
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡
记忆体扩充	记忆体最大可扩充至 8MB Flash ROM